

Technisches Datenblatt

Gerband 560


Weich-PVC-Klebeband

Gerband 560

Technische
Folien-Klebebänder

Gerband 560 ist ein reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem stark klebenden, kältefesten und hitzebeständigen Naturkautschuk-Kleber.

Es wird zum Abdichten und Ummanteln von Isolierstoffen, als Endbandage um Isolierschalen und -manschetten, zum Abdichten von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und Behältern mit hygroskopischem Füllgut sowie zum Kennzeichnen und Bündeln verwendet.



Produktbeschreibung

Träger

- Weich-PVC-Folie
- zäh
- reißfest

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- stark klebend
- kältefest
- hitzebeständig

besondere Eigenschaften

- alterungsbeständig
- feuchtebeständig, wasserdicht
- beständig gegen Säuren und viele andere Chemikalien

Farben

- schwarz
- silbergrau

Anwendungsbereiche

- Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen in der Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik
- als festsitzende Endbandage um Isolierschalen und -manschetten
- Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen
- Abdichten von Behältern mit hygroskopischem Füllgut
- Kennzeichnen von Rohrleitungen
- Bündeln von Kabeln

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,13 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	>60 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	200 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	>3 N / 25 mm
Temperaturbereich	-5 °C bis +60 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+80 °C
Innenkerndurchmesser	38 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 25 m		Rollenlänge 33 m	
Bandbreite mm	30 38 50	Bandbreite mm	50
Rollen pro Karton	80 64 48	Rollen pro Karton	48

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 560 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Mai 2014 · ersetzt Ausgabe vom April 2012